



SAE
SUPER AIR EAU

Adoucisseur d'eau **FILTRO**



KTW W270

Le monobloc Filtro est conçu pour s'adapter à votre intérieur. Son design fonctionnel en fait un des plus performants pour sa taille. Il est habillé d'un capot amovible qui facilite le remplissage et le niveau de la cuve pour le sel. Les poignées latérales intégrées offrent également une prise en main ergonomique pour un transport facile et sans effort.

L'EAU DURE TRAITÉE

Une eau traitée de qualité optimise votre vie domestique de manière significative. L'eau du robinet a meilleur goût. Les serviettes de bain et les draps sont plus doux au toucher. Les verres retrouvent leur brillance. Les carrelages et la robinetterie brillent. Vous réduisez votre consommation de savon et de shampoing et réalisez de ce fait des économies. Les détergents et les produits de nettoyage procurent de meilleurs résultats. L'eau circule librement dans les canalisations sans résidus. La durée de vie des appareils électroménagers augmente.

UNIQUEMENT LA MEILLEURE QUALITÉ

Les composants sont fabriqués avec les meilleurs matériaux afin de garantir leur durabilité et leur performance. Nous savons que l'usure et la corrosion peuvent causer des problèmes majeurs, c'est pourquoi nous nous assurons de n'utiliser que les matériaux les plus résistants.

PROTECTION ANTI-DEBORDEMENT

Filtro est doté d'une double sécurité anti-débordement puis il est également équipé d'un By-Pass.



Modèle		8L	21L
Système de contrôle		Programmation électronique	
Type de régénération		Co-Courant	
Mode de régénération		Volumétrique avec forçage calendaire de 0-99	
Capacité d'échange	(À une dose de sel de 48 g / L)	29 ° THm³	58 ° THm³
	(À une dose de sel de 96 g / L)	40 ° THm³	92 ° THm³
	(À une dose de 192 g / L)	55 ° THm³	125 ° THm³
Taille du réservoir		8 x 17	08 x 35
Quantité de résine		8 L	18 L
Capacité de stockage de sel		21 Kg	46 Kg
Eau utilisée par régénération (à 96 g / L de dosage de sel)		32 L	84 L
Connexions de plomberie		Raccords 3/4" soudés	
Alimentation		Entrée 110V-120V / 220-240V AC 50/60 Hz	
		Sortie 12V AC 650mA	
Température de l'eau		4 ~ 43 °C	
Pression de service		2 à 8,6 bar	



DIMENSIONS

21 litres

440 x 225 x 1112 mm

8 litres

440 X 225 X 648 mm



CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

L'eau non traitée peut causer de nombreux problèmes tels que des serviettes de bain rêches, une literie et des vêtements rigides, une usure prématurée des tissus, une absence de mousse dans les savons, des verres troubles, des résidus de minéraux sur la robinetterie et des tâches difficiles à éliminer dans les lavabos et dans les toilettes.

Il est important de traiter l'eau correctement pour éliminer les impuretés et les minéraux et ainsi avoir une eau propre et saine pour une utilisation quotidienne.

SIMPLIFIEZ
VOTRE QUOTIDIEN
AVEC NOTRE
ADOUCCISSEUR D'EAU
FILTRO



26 A RUE MARÉCHAL FOCH
57490 L'HOPITAL

03 87 29 34 20
WWW.SUPER-AIR-EAU.FR

